

10/100/1000M PoE-спліттер PS1960G 10/100/1000M PoE splitter PS1960G

Опис:

PoE-спліттер — це економічне та практичне обладнання для віддаленого живлення PoE, що базується на стандарті IEEE802.3af/at/bt. Він здатний розділяти живлення та дані через один кабель передачі. За умови коректного використання разом із PoE-комутатором або PSE-інжектором, які відповідають стандарту IEEE802.3af/at/bt, пристрій одночасно подає живлення і передає дані на кінцеве обладнання, що не підтримує PoE.

PoE-спліттер із вихідною напругою 19 В використовується разом із джерелом живлення. Він допомагає розширити можливості бездротових систем, систем відеоспостереження та інших практичних PoE-рішень і не обмежується прокладанням окремої лінії живлення.



Особливості:

- ⦿ Підтримка міжнародного стандарту IEEE802.3af/at/bt (60 Вт)
- ⦿ Підтримка передачі даних 10/100/1000 Мбіт/с
- ⦿ PD підтримує передачу напруги 44–57 В, автоматичне визначення живлення від модуля живлення PSE
- ⦿ Вихід живлення 19 В для легкого підключення до PoE-мережі не-PoE кінцевих пристроїв
- ⦿ Підтримка ізоляційного захисту ланцюга, ефективний захист електрообладнання
- ⦿ Підтримка захисту від короткого замикання та перенапруги

Технічні параметри:

- ⦿ Модель: PS1960G
- ⦿ Швидкість передачі: 10/100/1000 Мбіт/с
- ⦿ Живлення: вхід 42,5–57 В / 600 мА, вихід 19 В / 3 А (макс.)
- ⦿ Стандарт: IEEE802.3af/at/bt (60 Вт)
- ⦿ Розпіновка (TRNF): 1/2(+), 3/6(–), 4/5(+), 7/8(–)
- ⦿ Тип інтерфейсу: 1 вхідний порт RJ45, 1 вихід живлення DC
- ⦿ Підтримувані стандарти: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- ⦿ Індикатор LED: жовтий світлодіод
- ⦿ Умови експлуатації: робота при –40 ~ +85 °С, зберігання при –40 ~ +85 °С; вологість під час роботи 10%~90% без конденсації, під час зберігання 5%~95% без конденсації
- ⦿ Розміри: 81 × 61 × 26 мм
- ⦿ Вага: 0,5 кг

📍 ТОВ «ДТЦ Груп» - м. Київ вул. Богатирська 6/1, оф. 283

☎ +38 (044) 333-88-55 ✉ info@dtcgroup.com.ua